










## 6. Электрические средства управления теплоснабжением коттеджей

### 6.1. Комнатные термостаты

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °С	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро	
							без НДС	с НДС
<b>Непрограммируемые термостаты</b>								
	<b>087N699600</b>	RT 51	Электронный термостат с возможностью ручного переключения на ночной режим. I = 6(2) А	5–30	1	PL03-A	82,95	97,88 ●
	<b>087N743000</b>	RET 230 P	Электронный комнатный термостат для применения в системах отопления. U = 220/240 В, I = 10(4) А	5–30	1	PL03-A	43,49	51,32 ●
	<b>087N701000</b>	RET 230 NSB	Электронный комнатный термостат с возможностью переключения на ночной режим. U = 220/240 В, I = 10(4) А	5–30	1	PL03-A	57,20	67,50 ●
	<b>087N700400</b>	RET 230 <sup>1)</sup>	Электронный термостат для применения в системах отопления. U = 220/240 В, I = 3(1) А	5–30	1	PL03-A	48,32	57,02 ●
	<b>087N780500</b>	RET 230 HC 3 <sup>2)</sup>	Электронный термостат для применения в четырехтрубных системах отопления/охлаждения с использованием вентиляторных доводчиков фэнкойлов. Встроенный датчик температуры. Трехпозиционное переключение скорости вентиляторов. U = 220/240 В, I = 3(1) А	5–30	1	PL03-A	88,45	104,37 ●
	<b>087N780600</b>	RET 230 HC 3A	То же, с дистанционным датчиком	5–30	1	PL03-A	106,13	125,23
<b>Программируемые термостаты</b>								
	<b>087N791001</b>	TP 5001	Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). U = 230 В, I = 6(2) А	5–30	1	PL03-A	111,52	131,59 ●
	<b>087N789200</b>	TP 9000	Электронный программируемый термостат, недельный или 24-часовой (раб./вых. дни) с дистанционным датчиком для применения в системах отопления с возможностью управления контуром ГВС. U = 220/240 В, I = 3(1) А	5–30	1	PL03-A	156,04	184,13 ●
	<b>087N740000</b>	TP 7000	Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). U = 230 В, I = 6(2) А	5–30	1	PL03-A	145,80	172,04 ●
	<b>087N705700</b>	HC 6113-3	Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). Для применения в четырехтрубных системах отопления/охлаждения с использованием вентиляторных доводчиков фэнкойлов. Трехпозиционное переключение скорости вентилятора. U = 220/240 В	Нагрев – 5–30, охлаждение – 16–37	1	PL03-A	185,87	219,33 ●

<sup>1)</sup> Версии U = 24 В поставляются по спецзаказу.

<sup>2)</sup> Возможное исполнение комнатных термостатов:

- для четырехтрубных систем с использованием однопозиционного переключателя скорости вентилятора со встроенным или дистанционным датчиком температуры;
- для двухтрубных систем с использованием одно- или трехпозиционного переключателя скорости вентилятора со встроенным или дистанционным датчиком температуры.

## 6.2. Погружные и накладные термостаты для системы ГВС, позиционные клапаны, регуляторы постоянства расхода

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °С	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро			
							без НДС	с НДС		
<b>Погружные и накладные термостаты для систем ГВС</b>										
	087N6712	ATF	Для монтажа на трубу с защитой от мороза, дифференциал 6 °С	5–90	1	PL03-A	52,31	61,73 ●		
	041E0010	ATC	Для емкостного водонагревателя, дифференциал 6–10 °С	20–90	1	PL03-A	35,04	41,35 ●		
	099-105700	ITC	Погружной термостат l = 100 мм с функцией регулирования температуры, дифференциал 4 ± 10 °С, I = 10(2,5) A	0–90	1	PL03-A	64,23	75,79 Ⓛ		
	099-106100	ITD	Погружной термостат l = 100 мм с функцией регулирования/ограничения температуры (T = 90 °С), дифференциал 4 ± 10 °С, I = 10(2,5) A	0–90	1	PL03-A	148,59	175,34 Ⓛ		
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Д <sub>y</sub> , мм	K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
<b>Трехходовой двухпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной на отключение контура отопления;</b> P <sub>y</sub> = 10 бар, T <sub>макс</sub> = 95 °С										
	087N665900	HSD 15	15	3,0	R <sub>p</sub> 1/2	5	PL03-A	222,48	262,53 Ⓛ	
	087N6654	HSD 20	20	6,1	R <sub>p</sub> 3/4	5	PL03-A	227,10	267,98 Ⓛ	
	087N6658	HSD 25	25	7,9	R <sub>p</sub> 1	5	PL03-A	217,42	256,56 Ⓛ	
<b>Трехходовой трехпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной на отключение контура отопления;</b> P <sub>y</sub> = 10 бар, T <sub>макс</sub> = 95 °С										
	087N665000	HS 15	15	3,0	R <sub>p</sub> 1/2	5	PL03-A	222,48	262,53 Ⓛ	
	087N6648	HS 20	20	6,1	R <sub>p</sub> 3/4	5	PL03-A	227,10	267,98 Ⓛ	
	087N6649	HS 25	25	7,9	R <sub>p</sub> 1	5	PL03-A	231,67	273,37 Ⓛ	
<b>Двухходовой двухпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной на отключение контура отопления;</b> P <sub>y</sub> = 10 бар, T <sub>макс</sub> = 95 °С										
	087N664000	HP 15B	15	3,0	R <sub>p</sub> 1/2	5	PL03-A	145,44	171,62 Ⓛ	
	087N6634	HP 20B	20	5,8	R <sub>p</sub> 3/4	5	PL03-A	152,26	179,67 Ⓛ	
	087N6637	HP 25B	25	7,9	R <sub>p</sub> 1	5	PL03-A	189,19	223,24 Ⓛ	
<b>Двухходовой двухпозиционный клапан HS типа Shoe с электроприводом, возвратной пружиной на отключение контура отопления;</b> P <sub>y</sub> = 10 бар, T <sub>макс</sub> = 95 °С										
	087N660200	HP 20B	20	8,2	R <sub>p</sub> 3/4	5	PL03-A	133,62	157,67 Ⓛ	
	087N660400	HP 25B	25	15,0	R <sub>p</sub> 1	5	PL03-A	168,16	198,43 Ⓛ	
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Д <sub>y</sub> , мм	Описание	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	
<b>Регулятор постоянства расхода AVDO; P<sub>y</sub> = 10 бар, T<sub>макс</sub> = 120 °С; диапазон настройки 0,05–0,50 бар</b>										
	003L6002	AVDO 15	15	Угловой	R <sub>p</sub> 1/2	18	PL08-ECL	61,40	72,45 Ⓛ	
	003L6007	AVDO 20	20	Угловой	R <sub>p</sub> 3/4	18	PL08-ECL	65,27	77,02 Ⓛ	
	003L6012	AVDO 25	25	Угловой	R <sub>p</sub> 1	18	PL08-ECL	97,14	114,63 Ⓛ	
	003L6018	AVDO 15	15	Прямой	R <sub>p</sub> 1/2	18	PL08-ECL	78,49	92,62 Ⓛ	
	003L6023	AVDO 20	20	Прямой	R <sub>p</sub> 3/4	18	PL08-ECL	88,60	104,55 Ⓛ	
	003L6028	AVDO 25	25	Прямой	R <sub>p</sub> 1	18	PL08-ECL	134,62	158,85 Ⓛ	